




**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


**S1 1401DE**

## Technisches Merkblatt - Produktinformation

### Produkt: **TOP SPRAY SCHWARZ**

**Eigenschaften:**

Unterbodenschutz auf Kautschuk - Kunstharzbasis.  
Schnelltrocknend - überlackierbar.  
Frei von Bitumen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.

**Anwendungsbereich:**

Autoreparatur und Industrie.

**Verarbeitung:**

Der Untergrund ist sorgfältig von Rost, Schmutz, Fett und alten, lockeren Farbbreständen zu säubern und ggf. anzuschleifen.

**Die Spraydose vor Gebrauch sehr gründlich aufschütteln.**

Material mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen.  
Bei mehrmaligem Auftrag die Beschichtung zwischen den Spritzvorgängen gut ablüften lassen.

Nach der Trocknung kann airo Top Spray überlackiert werden.

**Trockenzeit:** 20 bis 30 Minuten je nach Auftragsstärke.

**Besonderer Hinweis:**

Bei längerem Sprühen sinkt der Sprühdruck.  
Spraydose daher zwischendurch kurz aufschütteln.

**Chemische Basis:**

TOP SPRAY schwarz: Kautschuk, Kunstharz, Füllstoffe, Thixmittel, Lösungsmittel.  
Treibgas: Propan/Butan

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.  
Nicht unter +15 °C verarbeiten!

**Lagerstabilität:**

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

**Entsorgung:**

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.


**airo-chemie**

A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


**SA 1401 DE**

# Technisches Merkblatt - Produktinformation

## Produkt: **TOP SPRAY GRAU**

**Eigenschaften:**

Unterbodenschutz auf Kautschuk-Kunstharzbasis.  
Schnelltrocknend - überlackierbar.  
Frei von Bitumen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.

**Anwendungsbereich:**

Autoreparatur und Industrie.

**Verarbeitung:**

Der Untergrund ist sorgfältig von Rost, Schmutz, Fett und alten, lockeren Farbresten zu säubern und ggf. anzuschleifen.

**Spraydose vor Gebrauch sehr gründlich aufschütteln.**

Material mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen.  
Bei mehrmaligem Auftrag die Beschichtung zwischen den Spritzvorgängen gut ablüften lassen.

Nach der Trocknung kann airo TOP SPRAY überlackiert werden.

**Trockenzeit:** 20 - 30 Minuten je nach Auftragsstärke.

**Besonderer Hinweis:**

Bei längerem Sprühen sinkt der Sprühdruck.  
Spraydose daher zwischendurch kurz aufschütteln.

**Chemische Basis:**

TOP SPRAY schwarz: Kautschuk, Kunstharz, Füllstoffe, Thixmittel, Lösungsmittel.  
Treibgas: Propan/Butan

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.  
Nicht unter +15 °C verarbeiten!

**Lagerstabilität:**

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

**Entsorgung:**

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.